IL FUTURO È VERDE

SÉRIE **CENTAURO**

FR

SÉRIE **CENTAURO**

INSTALLATION MOBILE DE CONCASSAGE ET DE CRIBLAGE

L'unité **CENTAURO** combine un **broyeur**, un **crible** et un **déferrisateur magnétique en une seule machine**. Puissante et efficace, elle est capable de manipuler des matériaux difficiles, y compris des matériaux humides.

Grâce à une **technologie innovante brevetée**, elle est capable de concasser en exploitant l'effort de coupe, réduisant ainsi la consommation d'énergie, les coûts et l'impact environnemental. Elle maintient la productivité même dans des conditions de travail non optimales, avec un **rendement constant**.

L'unité **CENTAURO** peut être **personnalisée** en fonction des besoins des clients, offrant une solution efficace pour chaque contexte.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible consommation, productivité élevée et constante, installation rapide
- Programmes de concassage spécifiques pour chaque matériau, y compris les matériaux humides
- Mobilité maximale, même sur terrain lourd, et faible charge répartie sur les chenilles
- Concasseur et crible commandés par un seul moteur
- Usure minimale des composants, faibles coûts d'exploitation
- Groupe électrogène avec possibilité de redistribution de l'électricité sur le site
- Ne génère aucune pollution atmosphérique ni sonore, émission de poussières très réduite

SPECIFICATIONS

- Barres de pulvérisation incluses pour le convoyeur principal et le convoyeur sous crible
- Grande distance entre les étages de criblage (600mm)
- Réglage hydraulique de la taille de sortie - **SYSTÈME BREVETÉ**
- Encombrement compact permettant le transport standard
- Dents interchangeables - **SYSTÈME BREVETÉ**
- Trémie de criblage avec déviateur
- Entièrement contrôlée par radiocommande
- Déferrisateur magnétique intégré
- Prise 220/380 V

CENTAURO
100/32

Alimentation **Hybride**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Broyeur **FTR 1000**
- Bouche du broyeur (mm) 1000x900
- Surface de la trémie (m) 3.00x2.00
- Capacité de la trémie (m^3) 3.00
- Crible vibrant type CVV 032 2P
- Étages de criblage N. 2, Sélections N. 3
- Production max. (t/h) 120*
- Puissance du groupe électrogène (kW) 121 (HP) 164

EN OPTION

- Ridelles H=500 cm L=700 cm
- Contrôle par satellite
- Caches pour bande principale et sous la trémie
- Système d'abattage des poussières à pompe
- Peinture bicolore personnalisée
- Pompe de chargement diesel

DIMENSIONS DE TRANSPORT

- Largeur (m) 2.55
- Longueur (m) 11.20
- Hauteur (m) 3.10
- Poids total (kg) 24.500

APPLICATIONS

- Terre, argile et roche excavée
- Décombres de construction et de démolition
- Assainissement de l'environnement
- Béton armé
- Déchets industriels, céramiques, produits en ciment
- Déchets de traitement de béton cellulaire
- Béton bitumineux
- Plaques d'asphalte et asphalte broyé
- Charbon, piquets de vigne

* Variable selon le type de matériau traité

CENTAURO
100/56

Alimentation **Hybride**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Broyeur **FTR 1000**
- Bouche du broyeur (mm) 1000x900
- Surface de la trémie (m) 3.00x2.00
- Capacité de la trémie (m^3) 3.00
- Crible vibrant type CVV 056 2P
- Étages de criblage N. 2, Sélections N. 3
- Production max. (t/h) 180*
- Puissance du groupe électrogène (kW) 193 (HP) 262

DIMENSIONS DE TRANSPORT

- Largeur (m) 2.55
- Longueur (m) 13.00
- Hauteur (m) 3.10
- Poids total (kg) 29.000
- Poids total toutes options (kg) 34.000

EN OPTION

- Ridelles H=500 cm L=700 cm
- Contrôle par satellite
- Caches pour bande principale et sous la trémie
- Système d'abattage des poussières à pompe
- Peinture bicolore personnalisée
- Pompe de chargement diesel
- Broyeur secondaire

APPLICATIONS

- Plaques d'asphalte et asphalte broyé
- Béton bitumineux
- Terre, argile et roche excavée
- Décombres de construction et de démolition
- Béton armé
- Déchets industriels
- Charbon, piquets de vigne, verre

* Variable selon le type de matériau traité

CENTAURO L
120/56

Alimentation **Hybride**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Broyeur **FTR 1200**
- Bouche du broyeur (mm) 1200x900
- Surface de la trémie (m) 2.50x2.30
- Capacité de la trémie (m^3) 3.50 - 8.50
- Crible vibrant type CVV 056 2P
- Étages de criblage N. 2, Sélections N. 3
- Production max. t/h) 180*
- Puissance du groupe électrogène (kW) 193 (HP) 262

EN OPTION

- Ridelles hydrauliques
- Contrôle par satellite
- Tapis basculant
- Système d'abattage des poussières à pompe
- Pousseurs hydrauliques
- Peinture bicolore personnalisée
- Pompe de chargement diesel

DIMENSIONS DE TRANSPORT

- Largeur (m) 2.55
- Longueur (m) 13.00
- Hauteur (m) 3.10
- Poids total (kg) 30.000
- Poids total toutes options (kg) 32.100

APPLICATIONS

- Terre, argile et roche excavée
- Décombres de construction et de démolition
- Assainissement de l'environnement
- Béton armé
- Déchets industriels, céramiques, produits en ciment
- Déchets de traitement de béton cellulaire
- Béton bitumineux
- Plaques d'asphalte et asphalte broyé
- Charbon, piquets de vigne

* Variable selon le type de matériau traité

CENTAURO L
120/56 - APR

Alimentation **Hybride**

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Broyeur Primaire **FTR 1200**
- Bouche du broyeur (mm) 1200x900 [Mod. **FTR 1200**]
- Surface de la trémie (m) 2.50x2.30
- Capacité de la trémie (m^3) 3.50 - 8.50
- Crible vibrant type CVV 056 2P
- Étages de criblage N. 2, Sélections N. 3
- Broyeur secondaire **CTR 1200**
- Bouche du broyeur (mm) 1200x700 [Mod. **CTR 1200**]
- Production max. (t/h) 180*****
- Puissance du groupe électrogène (kW) 292 (HP) 397

DIMENSIONS DE TRANSPORT

- Largeur (m) 2.55
- Longueur (m) 13.00
- Hauteur (m) 3.10
- Poids total (kg) 36.300
- Poids total toutes options (kg) 37.600

EN OPTION

- Ridelles H=500 cm L=700 cm
- Contrôle par satellite
- Tapis basculant
- Système d'abattage des poussières à pompe
- Pousseurs hydrauliques
- Peinture bicolore personnalisée
- Pompe de chargement diesel

APPLICATIONS

- Plaques d'asphalte et asphalte broyé
- Béton bitumineux
- Terre et roche excavée
- Décombres de construction et de démolition
- Béton armé
- Déchets industriels, céramiques, produits en ciment
- Charbon, piquets de vigne, verre

* Variable selon le type de matériau traité

CONTACTEZ-NOUS POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Notre longue expérience en contact direct avec nos clients nous a appris combien il est essentiel de répondre rapidement à chaque demande.

HEADOFFICE CAMS SRL

Via Giulio Golini, 301
40024 Castel San Pietro Terme
Bologna - Italy

Tel: + 39 051 69 46 611
Fax: + 39 051 69 46 650

info@camssrl.it
www.camssrl.it

Creative Work: www.caleidosgroup.com