

# UTM 1200

UTM 1200 è un impianto mobile per frantumazione e riciclaggio di inerti, asfalto, macerie, ed altri materiali, in grado di raggiungere il massimo della produttività, col minimo consumo.

L'azione lenta degli alberi del trituratore garantisce un basso inquinamento acustico e una ridotta emissione di polveri



#### ALIMENTAZIONE IBRIDA

La serie UTM è in grado di operare in modalità totalmente elettrica, **abbattendo le emissioni** (senza motore Diesel)

## CARATTERISTICHE

- Programmi automatici per la triturazione di materiali differenti
- Capacità di trattare materiali bagnati
- Basso consumo di carburante
- Progettata per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all'usura
- Capacità di fornire energia elettrica
- Basso inquinamento acustico e ridotte emissioni

## OPTIONAL

- GPS
- Spintori idraulici
- Sistema di pesatura
- Pompa di carico gasolio
- Elettropompa

### 1 Tramoggia

Capacità: 3.50 m<sup>3</sup>  
Lunghezza: 3.20 m  
Larghezza: 2.00 m

### 2 Trituratore

Modello: FTR 1200  
Bocca trit.: mm 1200 x 900

### 3 Nastro primario

Larghezza: 800 mm  
Lunghezza: 7 m

### 4 Gruppo elettrogeno

Motore: CAT C4.4 Stage V 125 kW  
Alternatore: MeccAlte 165 kVA  
Capacità serbatoio: 170 l

## Produzione massima

150 t/h

UTM 1200	Dimensioni di trasporto
Lunghezza	8,70 m
Altezza	3,10 m
Larghezza	2,50 m
Peso	17.500 kg